Philips
Monitor LCD

165 cm (65")
multimedia Full HD

BDL6531E

Atrae la atención del público e impresiónalo

con la pantalla LCD de 165 cm (65") y bisel estilizado

Emite tus mensajes de marketing con una gran claridad gracias a esta pantalla de señalización pública Full HD. Es perfecta para proyectos que necesitan un diseño atractivo a un precio asequible.

Optimizado para visión pública
- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Diseño de bisel atractivo para un aspecto elegante
- Calibración del color avanzada de fábrica

Menor coste para tu inversión
- SmartPower para ahorrar energía
- El brillo se ajusta automáticamente según las condiciones ambientales
- Función avanzada antifijación de imágenes

Sostenible y seguro
- Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

Flexibilidad operativa
- Fácil inserción en la cubierta posterior para colocar un ordenador pequeño

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Avanzada antifijación de imágenes

Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos de tiempo pueden dejar una "imagen fantasma" o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse que esto ocurra, sobre todo, en lugares en los que el contenido se muestre 24 horas al día y 7 días a la semana.

Calibración del color avanzada

Tanto si vas a instalar la pared de vídeo con una configuración de 3x3, 2x4 ó 5x5, querrás mantener la consistencia del color en todas las pantallas que utilices. No será problema, ya que cada pantalla viene especialmente calibrada de fábrica para cumplir con los más altos estándar de paredes de vídeo avanzadas.

Control de brillo automático

El ajuste de las opciones de pantalla se corresponde con la luz ambiente sin intervención del usuario.

SmartPower

La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

Fácil inserción

Los ordenadores profesionales forman parte de la mayoría de las instalaciones de señalización públicas. A menudo añaden profundidad a la pantalla pública y mucho desorden de cables. Esta pantalla pública contiene una inserción inteligente en la cubierta posterior adecuada para un gran número de ordenadores compactos profesionales y gestiona los cables de forma eficaz.

Full HD 1080p DISPLAY · SLIM BEZEL · VIDIWALL · SMART INSERT · SmartPower · A B C D RS232 · dvi · Lead Free!

Monitor LCD
165 cm (65") multimedia Full HD

BDL6531E/00

Especificaciones

Imagen/Pantalla
- Tamaño pant. en diagonal: 65 pulgada / 165,1 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080 p
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 2500:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
- Punto de píxel: 0,63 x 0,63 mm
- Colores de pantalla: 16,7 millones de colores
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Desentrelazado de compensación de mov., Escaneado progresivo, Desentrelazado 3D MA, Mejora del contraste dinámico

Resolución de pantalla compatible
- Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

- Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Conectividad
- Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
- entrada AV: HDMI x1, 1 audio (izq/dch), Componentes (RCA)
- Salida AV: Compuesto (BNC) x1, 1 audio (izq/dch)
- Otras conexiones: Conector para altavoz externo

Cómodas funciones
- Ubicación: Horizontal
- Matriz de mosaico: Hasta 5 x 5
- Picture in Picture:: Imagen a Imagen, PIP, POP
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo
- Señal de bucle intermedio:: RS232, VGA
- Control de teclado:: Oculto, Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia:: Se puede bloquear
- Instalación simplificada: Asas de transporte, Fácil inserción
- Funciones de ahorro de energía:: Sensor de luz ambiente, Apagado/encendido inteligente
- Funciones de control de la seguridad:: Control del calor, Sensor de temperatura
- Rendimiento de imagen: Control del color avanzado
- Embalaje:: Caja reutilizable
- Con control de red: RS232

Dimensiones
- Grosor del bisel: 31
- Inserción inteligente (An. x Al. x Prof.): 300 x 320 x 64 mm
- Inserción inteligente en pulgadas (An. x Al. x Prof.): 11,81 x 11,89 x 2,52 pulgadas
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 1500 x 876 x 123,5 mm
- Dimensiones del equipo, en pulgadas (An. x Al x Pr.): 59,1 x 34,5 x 4,8 pulgada
- Peso del producto: 50 kg
- Peso del producto (lb): 110,2
- Montaje VESA: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7")

Condiciones de funcionamiento
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
- Humedad relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 50.000 horas hora(s)

Alimentación
- Red eléctrica: 90-264 V CA/50-60 Hz
- Consumo (modo de encendido): 358
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Sonido
- Altavoces integrados: 2 x 12 W (8 ohmios)

Accesorios
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Guía de config. rápida
- Accesorios opcionales: Montaje en pared fijo, Montaje en pared flexible, Montaje en el techo

Varios
- Bisel: antracita metálico
- Garantía: Europa/Norteamérica: 3 años
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobación de regulaciones: CE, FCC Clase B, CCC, RoHS, UL/cUL

Dimensiones del embalaje
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 164,7 x 104,6 x 29,8 cm
- Peso neto: 54 kg
- Peso bruto: 63 kg
- Peso tara: 9 kg
- EAN: 87 12581 60391 5
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Dimensiones del producto
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 152,36 x 89,16 x 12,48 cm
- Peso: 54 kg
- Dimensiones del producto con soporte (An. x Al x Pr.): 152,36 x 102,57 x 42,17 cm

Fecha de emisión
2011-06-10

Versión: 4.0.1

12 NC: 8670 000 76558
EAN: 87 12581 60391 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com